

**INTEGRAZIONE AL “PREZZARIO REGIONALE AGRO-FORESTALE” DI  
CUI ALL’ALLEGATO A AL DECRETO N. 30 DEL 30 DICEMBRE 2009****INSERIMENTO CAPITOLO****Q - COSTI STANDARD OPERE COMPIUTE****Q.1 - RIPRISTINO E RECUPERO DI ELEMENTI TIPICI E CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO RURALE E DI MANUFATTI****Q.1.1 – RICOSTRUZIONE VECCHIE MURATURE A SECCO**

Q.1.1.1	<p>Ricostruzione di vecchie murature a secco su manufatti verticali o inclinati di qualsiasi forma planimetrica, con pietrame in loco (o da cave di prestito) con o senza malta cementizia d'allettamento. Nella ricostruzione le pietre devono essere collocate nella posizione originaria usando se necessario pietre nuove opportunamente squadrate per l'accostamento alle originali. La lavorazione dovrà essere eseguita anche in breccia per integrazioni, secondo tessitura e tecnica costruttiva originaria, anche sotto livello rispetto alla muratura originale esistente. Tra la retro struttura del muro e il terreno vegetale è possibile collocare un geotessuto drenante sia verticalmente che orizzontalmente al di sotto dello strato di coltivazione allo scopo di preservare nel tempo la funzione drenante della struttura e l'equilibrio statico. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile con larghezza minima alla base pari a mt. 0,50.</p> <p>Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale sostituzione e la posa in opera di pietrame degradato o mancante, la formazione di ponteggi ed impalcature, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità.</p> <p>Nel prezzo è compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'onere per lo scavo di fondazione anche a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza;</li><li>• l'onere della provvista e del trasporto a mano del pietrame all'interno del cantiere;</li><li>• l'onere della lavorazione delle facce e degli spigoli delle pietre per ridurre le fugature;</li><li>• il compenso per la posa del pietrame inclinato verso l'interno, per ridurre i rischi di scivolamento;</li><li>• la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla D.L.;</li><li>• l'onere dell'approvvigionamento in cantiere e della posa a tergo della muratura di materiale drenante</li></ul>
---------	--

<p>ritenuto idoneo dalla D.L.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'onere di quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.</li> </ul> <p>Il muro sarà misurato in opera secondo lo sviluppo del paramento realizzato. Non sono compresi i costi per l'acquisto e il trasporto del materiale lapideo. Il costo di ricostruzione si riferisce a situazioni e cantieristiche di media difficoltà. Nel caso di condizioni di esecuzione dei lavori diverse dalla media sono stati individuati i seguenti parametri discriminanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>caratteristiche dell'intervento legate all'altezza</u> ovvero complessità delle operazioni di costruzione dovute principalmente all'altezza dell'opera stessa per la quale vengono richiesti particolari accorgimenti nel corso dell'esecuzione dei lavori;</li> <li>- <u>accessibilità limitata al cantiere</u> ossia la possibilità di eseguire gli interventi di ricostruzione avvalendosi solo di mezzi meccanici di limitate dimensioni (motocarriole, piccoli escavatori, piccole gru ecc) per lo spostamento del materiale lapideo all'interno del cantiere o per agevolare la posa in opera delle pietre;</li> <li>- <u>irraggiungibilità del cantiere</u> ossia l'impossibilità di raggiungere il cantiere con qualsiasi mezzo meccanico perché situato in zona disagiata e priva di adeguate strutture viarie.</li> </ul> <p>Muro con altezza max fuori terra 1,50 mt.</p> <p>Muro con altezza max fuori terra 1,50 mt. (accessibilità limitata al cantiere)</p> <p>Muro con altezza max fuori terra 1,50 mt. (irraggiungibilità del cantiere)</p> <p>Muro con altezza fuori terra compresa tra 1,51 - 2,50 mt. (caratteristiche dell'intervento legate all'altezza)</p> <p>Muro con altezza fuori terra compresa tra 1,51 - 2,50 mt. (accessibilità limitata al cantiere )</p> <p>Muro con altezza fuori terra compresa tra 1,51- 2,50 mt. (irraggiungibilità del cantiere )</p> <p>Muro con altezza fuori terra &gt; 2,50 mt. (caratteristiche dell'intervento legate all'altezza)</p> <p>Muro con altezza fuori terra &gt; 2,50 mt. (accessibilità limitata al cantiere)</p> <p>Muro con altezza fuori terra &gt; 2,50 mt. (irraggiungibilità del cantiere )</p>			
	Euro/mq.	130,00	
	Euro/mq.	136,50	
	Euro/mq.	149,50	
	Euro/mq.	143,00	
	Euro/mq.	150,15	
	Euro/mq.	164,45	
	Euro/mq.	156,00	
	Euro/mq.	163,80	
	Euro/mq.	179,40	